



Cod. 7 11155030

GESS.AT

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER CARTONGESSO

Descrizione	Pittura murale supercoprente ad alta opacità per cartongesso.
Caratteristiche	Idropittura con buon potere traspirante, caratterizzata da un aspetto estremamente opaco ed un ottimo potere riempitivo, in grado di mascherare facilmente stuccature e giunture. Ideale per applicazioni su cartongesso, talvolta anche senza l'utilizzo del fissativo. Grazie al buon potere coprente, in casi ottimali può essere sufficiente una sola mano di prodotto. Facile applicazione.
Impieghi	Per interno; ideale per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.
Composizione	A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.53 ± 0.03 kg/L a 20°C.	
Viscosità	10000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT.(F6 V10)	
Resistenza al lavaggio	Resistenza al lavaggio > 1000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume:	10-20% con acqua potabile	
Resa	8-10 m ² /L dipendente dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	In caso di supporti sfarinanti applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium e procedere con l'applicazione di 2 mani di prodotto. In casi ottimali l'applicazione di una sola mano può portare ad un risultato soddisfacente.	
Colore	Bianco.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura il supporto usando, nei casi ove sia necessario, un idoneo fissativo. 2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo. 	
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	<p>Idropittura supercoprente ad alta opacità per cartongesso a base copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.</p> <p>Peso specifico: 1.53 ± 0.03 kg/L</p> <p>Resa : 8-10 m²/L per mano.</p>	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"