



Cod.773130...

CHROMIPAC ALL'ACQUA

PITTURA DI FONDO OPACA

Descrizione	Pittura riempitiva di fondo per interni specifica per legno. Opaca.
Caratteristiche	Buona copertura e carteggiabilità, di facile applicazione, non ingiallente ed inodore è ideale per applicazioni in ambienti abitati, come mano di fondo per legno, da ricoprire con smalti ad acqua (Relax acqua, Relax Extra acqua).
Impieghi	Per interno su legno, truciolari etc.
Composizione	A base di resine acriliche pure in emulsione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1,35 ± 0,05 kg/L a 20°C
Viscosità	3000 ± 400 cP a 20°C con Brookfield RVT (F4 V20)
V.O.C.	<i>Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. G/a):30g/l.</i> Il prodotto contiene max. 30g/l
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pennello, rullo: max. 10 % con acqua potabile
Resa	10 - 12 m ² /L
Essiccazione	Secco al tatto : 2 h a 20°C e 65% U.R
Sovrapplicazione	12 h a 20°C e 65% U.R.
Colore	Bianco.
Ciclo applicativo	Applicare una - due mani di prodotto. Per un migliore risultato estetico è consigliato abrasivare prima dell'applicazione dello smalto ad acqua di finitura.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.2. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da vecchie pitture non aderenti, spazzolati, sgrassati, puliti.3. Non sovrapplicare con smalti a solvente.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e in condizioni di elevata umidità ambientale.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:	Pittura opaca di fondo all'acqua specifica per legno, a base di resine acriliche pure in dispersione; per applicazioni all'interno su legno, truciolari etc. Inodore e non ingiallente. Peso specifico: 1,35 ± 0,05 kg/L Resa: 10 - 12 m ² /L

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"